



## LED „Gimbal“ (dreh und schwenkbar für den Deckeneinbau)

Angebotsanfrage (Mail an [anfragen@led-lichthaus.de](mailto:anfragen@led-lichthaus.de))  Bestellung (Mail an [bestellungen@led-lichthaus.de](mailto:bestellungen@led-lichthaus.de))

Firma:

Straße:

PLZ: / Ort:

Name:

Tel:

Mail:

Kunden Nr.

Datum:



Artikelnummer	Leistung	Abstrahlwinkel	CCT	CRI	Rundausschnitt	Stückzahl	Anmerkungen
G-10-3-3K	1 x 10 Watt	30°	3000K (WW)	>82	140mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G-10-5-3K		50°				<input type="text"/>	<input type="text"/>
G-10-3-4K	1 x 10 Watt	30°	4000K (NW)	>82	140mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G-10-5-4K		50°				<input type="text"/>	<input type="text"/>
G-15-3-3K	1 x 15 Watt	30°	3000K (WW)	>82	140mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G-15-5-3K		50°				<input type="text"/>	<input type="text"/>
G-15-3-4K	1 x 15 Watt	30°	4000K (NW)	>82	140mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G-15-5-4K		50°				<input type="text"/>	<input type="text"/>
G-20-3-3K	1 x 20 Watt	30°	3000K (WW)	>82	170mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G-20-5-3K		50°				<input type="text"/>	<input type="text"/>
G-20-3-4K	1 x 20 Watt	30°	4000K (NW)	>82	170mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G-20-5-4K		50°				<input type="text"/>	<input type="text"/>
G-30-3-3K	1 x 30 Watt	30°	3000K (WW)	>82	170mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G-30-5-3K		50°				<input type="text"/>	<input type="text"/>
G-30-3-4K	1 x 30 Watt	30°	4000K (NW)	>82	170mm	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G-30-5-4K		50°				<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Gehäusefarbe nur in Weiß.
- TÜV geprüfter LED Driver.
- Mindestabnahme 10 Stück. Mindermengen auf Anfrage gegen Aufpreis.
- Die Lieferkosten richten sich nach Menge und Volumengewicht und werden bei Angebotsanfrage gerne mitgeteilt.

Alle Angaben sind freibleibend. Irrtümer vorbehalten.  
LED-Lichthaus behält sich vor, die Angaben aufgrund technischer / kaufmännischer Veränderungen anzupassen.

Stand 01 2017

