



LED „Gimbal“ (dreh und schwenkbar für Deckeneinbau)

Hochwertige COB-LED-Power

- Kompakt und Leistungsstark

Qualität die überzeugt

- Außergewöhnlich lange Lebensdauer
- Bis zu 80% Energieeinsparung
- Hochwertige COB LED-Lichtquelle
- Farbechter CRI Wert (>82)
- Bis zu 135lm/W



Artikelnummer	Leistung	Abstrahlwinkel	CCT	CRI	Spannung	Gehäusefarbe	Rundausschnitt
G-10-3-3K	1 x 10 Watt	30°	3000K (WW)	>82	230V/50Hz	Weiß	140mm
G-10-5-3K		50°					
G-10-3-4K	1 x 10 Watt	30°	4000K (NW)	>82	230V/50Hz	Weiß	140mm
G-10-5-4K		50°					
G-15-3-3K	1 x 15 Watt	30°	3000K (WW)	>82	230V/50Hz	Weiß	140mm
G-15-5-3K		50°					
G-15-3-4K	1 x 15 Watt	30°	4000K (NW)	>82	230V/50Hz	Weiß	140mm
G-15-5-4K		50°					
G-20-3-3K	1 x 20 Watt	30°	3000K (WW)	>82	230V/50Hz	Weiß	170mm
G-20-5-3K		50°					
G-20-3-4K	1 x 20 Watt	30°	4000K (NW)	>82	230V/50Hz	Weiß	170mm
G-20-5-4K		50°					
G-30-3-3K	1 x 30 Watt	30°	3000K (WW)	>82	230V/50Hz	Weiß	170mm
G-30-5-3K		50°					
G-30-3-4K	1 x 30 Watt	30°	4000K (NW)	>82	230V/50Hz	Weiß	170mm
G-30-5-4K		50°					

- Gehäusefarbe nur in Weiß.
- TÜV geprüfter LED Driver.
- Mindestabnahme 10 Stück. Mindermengen auf Anfrage gegen Aufpreis.
- Die Lieferkosten richten sich nach Menge und Volumengewicht und werden bei Angebotsanfrage gerne mitgeteilt.

Alle Angaben sind freibleibend. Irrtümer vorbehalten.

LED-Lichthaus behält sich vor, die Angaben aufgrund technischer / kaufmännischer Veränderungen anzupassen.

Stand 01 2017

